


Rittal – **QE Box**



Robust, allsidig og ideell
- for utallige applikasjoner

**Material:**

Stålplate

Dør: 4 mm herdet sikkerhetsglass, gråtonet

Overflate: Strukturert overflate pulverlakkert i RAL 7035

Leveranse inkluderer:

1 veggmontert fordelingskabinett med en 482.6 mm (19") montasjenivå montert i front, med full variabel og justerbar dybde posisjonering. Glass dør i front med 3524 E sikkerhetslås og håndtak. Avtagbar serviceåpning på sidepanel med samme sikkerhetslås som på døren. Ventilasjon på begge sidepanel, klargjort for montering av aktive viften. Ferdigstansede utsparringer for kabler via tak og bunn.

Fordeler:

- Gråtonet glassdør gir uhindret innsyn til de installerte komponentene
- Dør montert på rammeverket for økt stabilitet
- Forbedret beskyttelse rundt dør og kabinett når døren er stengt
- Dør kan monteres på både høyre og venstre sider av kabinettet
- Symmetrisk design
- Fullt justerbart i dybden på 482.6 mm (19") nivået
- Bakre 482.6 mm (19") nivå kan ettermonteres når som helst
- Stor serviceåpning på sidepanel for enkelt vedlikehold og installasjon
- Standard låsesystem for dør og sidepanel
- Passiv ventilasjon for effektiv fjerning av varme
- Aktive viften kan ettermonteres som opsjon
- Store utsparringer for kabler via tak eller bunn
- Høy lastkapasitet, opp til 75 kg for største versjon

Høydeenhet	6	9	12	15
Bredde (B) mm	600	600	600	600
Høyde (H) mm	335	468	602	735
Dybde (T) mm	500	500	500	500
Best.nr. DK	7057.000	7057.010	7057.020	7057.030
EL nr.	6911782	6911783	6911784	6911785
Lastkapasitet, statisk (KG)	30	45	60	75

Tilbehør	Pk.	Best.nr. DK			
Vifteutvidelsesett, 230 V AC, 15/14 W at 50/60 Hz, BHD: 119 x 119 x 38	1 set	7980.000	7980.000	7980.000	7980.000
Montasjeprofil for bakre 19" nivå	2	7502.201	7502.202	7502.203	7502.204
Bakpanel, stålplate, lakkert i RAL 7035	1	7057.100	7057.110	7057.120	7057.130
Glideskinner for ensidig montasje, lengde 185	10	4530.000	4530.000	4530.000	4530.000
Glideskinner for ensidig montasje, lengde 270	10	4531.000	4531.000	4531.000	4531.000
Glideskinner for tosidig montasje, avstand mellom nivå 298 mm	2	7492.300	7492.300	7492.300	7492.300
Glideskinner for tosidig montasje, avstand mellom nivå 398 mm	2	7492.400	7492.400	7492.400	7492.400
Komponenthylle, 19", statisk installasjon, for et montasjenivå, hylle dybde 250 mm, lastkapasitet 25 kg statisk på overflate	1	7119.250	7119.250	7119.250	7119.250
Komponenthylle, 19", statisk installasjon, for et montasjenivå, hylle dybde 400 mm, lastkapasitet 25 kg statisk på overflate	1	7119.400	7119.400	7119.400	7119.400
Blindpanel, 19", 1 U, stålplate, lakkert i RAL 7035	2	7151.035	7151.035	7151.035	7151.035
Kabelpatchepanel, 19", 1 U, stålplate, lakkert i RAL 7035, strålringer, forsinket, passiv, ring størrelse 40 x 50 mm	1	7257.200	7257.200	7257.200	7257.200
Kabelpanel, 19", 1 U, med børster, utsparring 390 x 20 mm, stålplate, lakkert i RAL 7035	1	7140.535	7140.535	7140.535	7140.535
Børsteliste for kabelkanal, børstelengde 30 mm	2 m	7072.200	7072.200	7072.200	7072.200



Komponenthylle



Kabel patchepanel



Glideskinne



Bakpanel